

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications

## RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** Polyéthylène SURPASS® - Incolore (Tous Types)

#### Autres moyens d'identification

**Synonymes, marques:** PEhd (HDPE), PEbd1 (LLDPE), PEmd (MDPE) résines de polyéthylène, polymères d'éthylène

**Numéro de la FDS:** NOVA-0031A

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées:** Résine thermoplastique extrudée en film, feuille ou moulée en contenants ou autres formes.

**Usages déconseillés:** Toute utilisation autre que celles identifiées.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fournisseur non membre de l'UE

**Nom de la société:** NOVA Chemicals International (SA)

**Adresse:** 14, avenue de la Gare  
1700 Fribourg, Suisse

**Téléphone:** +41-26-426-5757

**Courriel de** [msdsemail@novachem.com](mailto:msdsemail@novachem.com)

renseignements sur la  
fiche de données de  
sécurité:

#### Représentant REACH uniquement

**Nom de la société:** Intertek Deutschland GmbH

**Adresse:** Stangenstrasse 1  
Leinfelden-Echterdingen, Allemagne 70771

**Téléphone:** +49-711-27311-0

**Courriel de** [ies02.reach@intertek.com](mailto:ies02.reach@intertek.com)

renseignements sur la  
fiche de données de  
sécurité:

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

+1-800-561-6682, +1-403-314-8767 (NOVA Chemicals) (24 h/24)

**Europe:** +44 1235 239670 (NCEC) (24 h/24)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'a pas été classé comme dangereux selon la législation en vigueur.

#### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

Non classé

## 2.2 Éléments d'étiquetage

<b>Symbole de Danger:</b>	Aucun symbole
<b>Mention d'Avertissement:</b>	Aucun mot indicateur.
<b>Déclaration(s) de risque:</b>	non applicable
<b>Conseils de Prudence:</b>	
<b>Prévention:</b>	<p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P240: Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.</p> <p>P241: Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.</p> <p>P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>P273: Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P284: [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.</p>
<b>Intervention:</b>	<p>P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P313: Consulter un médecin.</p> <p>P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l'eau/savon.</p> <p>P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.</p> <p>P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p>
<b>Stockage:</b>	<p>P401: Stocker conformément aux réglementations locales/régionales/nationales.</p> <p>P410: Protéger du rayonnement solaire.</p>
<b>Evacuation:</b>	<p>P501: Mettre au rebut le contenant et le contenu conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.</p> <p>P502: Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.</p>

## 2.3 Autres dangers

*Si des petites particules sont produites lors d'un traitement ou une manipulation ultérieure ou d'une autre manière, le produit peut former des concentrations de poussière combustible dans l'air. Le produit déversé peut rendre le sol glissant et créer un risque de chute.*

L'évaluation de PBT ne s'applique pas.

### **Perturbation endocrinienne-Toxicité**

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU)

**Perturbation endocrinienne-Écotoxicité**

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU)

**RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges**

**Informations générales:** Pas d'ingrédient dangereux.

**RUBRIQUE 4 — Premiers secours****4.1 Description des mesures de premiers secours**

**Inhalation:** EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin.

**Contact avec la Peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l'eau/savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

**Contact oculaire:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:** Brûlures thermiques. Irritation respiratoire Irritation mécanique.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Traitement:** Aucun autre traitement n'est nécessaire après des premiers soins adéquats, à moins que les symptômes ne réapparaissent. Pour plus d'informations concernant l'aide médicale d'urgence, appeler le +1-800-561-6682, ou le +1-403-314-8767 (24 h/24, centre de réponse d'urgence de NOVA Chemicals). Les brûlures doivent être traitées comme des brûlures thermiques. La résine fondue se détache d'elle-même lors de la cicatrisation ; il n'est donc pas nécessaire de la détacher immédiatement de la peau. En cas de surexposition, le traitement doit se concentrer sur le contrôle des symptômes et l'état clinique du patient. N'est pas présumé avoir des effets néfastes en cas d'ingestion.

**RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie**

**Dangers d'Incendie Généraux:** Les résines solides supportent la combustion, mais ne répondent pas à la définition de matière combustible. Le produit brûle s'il est porté à des températures élevées, mais n'est pas considéré comme inflammable. Dans des conditions d'inflammabilité, le produit brûle facilement et émet une fumée irritante. La matière en poudre peut former des mélanges explosifs avec l'air.

**5.1 Moyens d'extinction  
Moyens d'extinction appropriés:**

Brouillard ou jet pulvérisé d'eau. Incendies mineurs : poudre chimique sèche, dioxyde de carbone (CO2) ou mousse.

**Moyens d'extinction inappropriés:**

Éviter tout jet d'eau direct, qui disperserait et étendrait le feu.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

Chauffé, le polyéthylène peut émettre divers oligomères, cires et hydrocarbures oxygénés, ainsi que du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de petites quantités de vapeurs organiques (par ex., aldéhydes, acroléine) L'inhalation de ces produits de décomposition peut être dangereuse. La matière en poudre peut former des mélanges explosifs avec l'air. Le risque d'explosion poussière-air est accentué en présence de vapeurs inflammables. Décharge d'électricité statique : le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de causer une décharge électrique incendiaire.

**5.3 Conseils aux pompiers Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:**

Rester en amont du vent. Maintenir à distance le personnel non autorisé. Éloigner les récipients de l'incendie si cela n'entraîne pas de risque. Lutter contre l'incendie en maintenant une distance maximale ou utiliser des lances sur affûts télécommandées ou des lances monitor. Appliquer prudemment des agents extincteurs pour éviter la création d'une poussière en suspension dans l'air. Si nécessaire, inonder la zone à l'aide d'eau. Pulvériser de l'eau pour rafraîchir les récipients exposés au feu et protéger le personnel. Éviter l'inhalation de toute fumée et d'autres produits de combustion. Retirer et isoler les vêtements et les chaussures contaminés. Empêcher le ruissellement de l'eau d'extinction ou de dilution de se déverser dans les cours d'eau, les égouts ou le réseau d'eau potable.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:**

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

**RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Isoler la zone. Alerter le personnel d'urgence du site et les pompiers. Il ne faut pas laisser s'accumuler des dépôts de poussière sur des surfaces, car cette poussière peut former un mélange explosif si elle est libérée dans l'atmosphère en une concentration suffisante.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Empêcher tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Porter un équipement de protection personnelle approprié. Ne pas toucher ni marcher sur la matière déversée. En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Empêcher tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos. Le produit déversé peut rendre le sol glissant et créer un risque de chute. Utiliser les outils appropriés pour circonscrire le solide dispersé dans un conteneur de récupération ou de décharge approprié. Récupérer et régénérer ou recycler si possible. Éviter la dispersion de poussière dans l'air (c.-à-d., comme lors du nettoyage des surfaces à l'air comprimé).

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir l'équipement de protection individuelle recommandé en Section 8 et les considérations relatives à l'élimination des déchets en Section 13.

**RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage:****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

Conserver le produit loin de toute source de chaleur et d'inflammation non contrôlée et de matières incompatibles. Mettre à la terre tout équipement de manutention et de transfert de matériau. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Empêcher la poussière de s'accumuler pour minimiser le risque d'explosion. Pour de plus amples informations sur la maîtrise de l'électricité statique et la minimisation des dangers potentiels d'accumulation de poussières et d'incendie, consulter la norme NFPA-654, « Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids, 2013 Edition » (Norme pour la prévention des incendies et explosions de poussières consécutifs à la fabrication, au traitement, et à la manipulation des particules de matières solides combustibles, édition 2006). Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter une protection des yeux/des gants de protection selon le besoin/porter un masque facial intégral durant le traitement thermique si le contact avec la matière en fusion est possible/porter un appareil respiratoire en cas de poussière. Le produit déversé peut rendre le sol glissant et créer un risque de chute.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités:**

Stocker conformément à toutes les réglementations et normes en vigueur. La zone d'entreposage doit être clairement identifiée, bien illuminée et sans obstruction. Stocker le produit dans des récipients mis à la terre et correctement conçus. Conserver le produit loin de toute source de chaleur et d'inflammation non contrôlée et de matières incompatibles. Protéger du rayonnement solaire. Si le produit est stocké en extérieur dans des sacs, il convient de le protéger des rayons ultraviolets de la lumière du soleil en utilisant des sacs dotés de stabilisateurs de rayons ultraviolets ou un autre type de protection. Pour éviter l'accumulation de poussière, nettoyer fréquemment et prévoir la construction de zones de stockage et de manutention adéquates. Garder à proximité des pelles et des systèmes d'aspiration pour le nettoyage de matières éparses. NE PAS pénétrer dans des contenants remplis de produit en vrac ni tenter de marcher sur le produit, en raison du risque de glissement et d'étouffement. Utiliser un dispositif antichute pour travailler à proximité de contenants de stockage en vrac ouverts.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

Résine thermoplastique extrudée en film, feuille ou moulée en contenants ou autres formes.

**RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle****Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle**

Dans les conditions poussiéreuses, ACGIH recommande pour les particules (insolubles ou peu solubles) non spécifiées ailleurs un TWA de 10 mg/m<sup>3</sup> (particules inhalables), un TWA de 3 mg/m<sup>3</sup> (particules respirables).

**France:** 10 mg/m<sup>3</sup> (VME) (fraction inhalable) ; 5 mg/m<sup>3</sup> (VME) (fraction respirable); pour la poussière.

**8.2 Contrôles de l'exposition****Contrôles Techniques**

SDS\_FR

Les méthodes permettant de réduire l'exposition à des matières

**Appropriés:** dangereuses sont privilégiées. Ces méthodes comprennent la ventilation mécanique (dilution ou évacuation locale), le cloisonnement du procédé ou la protection personnelle, l'utilisation à distance et automatisée, le contrôle des conditions de procédé, les systèmes de détection des fuites et de réparation et autres modifications de procédé. S'assurer que tous les systèmes de ventilation par aspiration se déchargent à l'extérieur, loin des orifices d'admission d'air et des sources d'inflammation. Prévoir suffisamment d'air pour remplacer l'air évacué par les systèmes de ventilation par aspiration. Les contrôles administratifs (procédure) et l'usage d'équipements de protection individuelle peuvent également être requis. Il est recommandé que tout le matériel de gestion de la poussière, comme les systèmes de ventilation locale et de transport des matériaux jouant un rôle dans la manutention de ce produit, contienne des événements de sécurité contre les explosions ou un système de suppression des explosions ou un environnement à faible teneur en oxygène. Utiliser uniquement de l'équipement électrique et des chariots de manutention motorisés de la bonne classe.

### **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

- Informations générales:** L'équipement de protection individuelle (EPI) ne doit pas être considéré comme une solution à long terme au contrôle de l'exposition. Il doit être accompagné de programmes de l'entreprise concernant le choix, l'adaptation, l'entretien et la formation du personnel à l'utilisation du matériel. Consulter un organisme d'hygiène industrielle compétent, les recommandations des fabricants d'EPI ou les réglementations applicables pour déterminer le potentiel de danger et pour assurer une protection adéquate.
- Protection des yeux/du visage:** Lunettes de sécurité. Porter un écran facial lors de toute manipulation du matériau fondu.
- Protection de la peau**  
**Protection des Mains:** Porter des gants de protection contre les brûlures thermiques.
- Autres:** Porter des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau. Porter des vêtements de travail à manches longues et un pantalon. Des chaussures de sécurité offrant une bonne traction sont recommandées pour éviter de glisser. Il est recommandé de porter des chaussures antistatiques.
- Protection respiratoire:** Une appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré adéquat conforme à la norme européenne pour la protection respiratoire (EN 149) ou un appareil respiratoire autonome doit être porté. Utiliser un appareil respiratoire à adduction d'air lorsque la concentration d'oxygène est faible ou que les concentrations en suspension dans l'air dépassent les limites des masques épurateurs d'air.
- Mesures d'hygiène:** Appliquer des mesures de contrôle efficaces et utiliser les EPI pour maintenir l'exposition des travailleurs aux concentrations en dessous de ces limites. Veiller à ce que des douches oculaires et des douches de sécurité se trouvent à proximité des zones de travail.
- Contrôles environnementaux:** Suivre toutes les dispositions applicables des lois de protection de l'environnement.

**RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

<b>État:</b>	solide
<b>Forme:</b>	Pellets ou Granular powder
<b>Couleur:</b>	blanc / inodore / translucide
<b>Odeur:</b>	Minimal, Légère
<b>Seuil olfactif:</b>	Aucune information disponible.
<b>Point de fusion/point de congélation:</b>	105 - 135 °C (221 - 275 °F) (Point de fusion) 85 - 127 °C (185 - 261 °F) (Point de ramollissement)

**Température d'ébullition initiale et intervalle d'ébullition:** non applicable

**Inflammabilité:** Peut former des concentrations de poussière combustible dans l'air.

**Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité**

**Limite supérieure d'inflammabilité (%):** non applicable

**Limite inférieure d'inflammabilité (%):** non applicable

**Point d'éclair:** non applicable

**Température d'auto-inflammation:** 330 - 410 °C (626 - 770 °F)

**Température de décomposition:** > 300 °C (> 572 °F)

**pH:** non applicable

**Viscosité**

**Viscosité, cinématique:** Non applicable

**Solubilités**

**Solubilité dans l'eau:** Insoluble dans l'eau

**Solubilité (autre):** Aucune information disponible.

**Coefficient de partition (n-octanol/eau):** non applicable

**Pression de vapeur:** non applicable

**Densité relative:** 0,905 - 0,970

**Densité:** 905 - 970 kg/m<sup>3</sup>

**Densité de vapeur relative:** non applicable

**Densité de vapeur:** non applicable

**Caractéristiques de la particule**

**Granulométrie:** 0,1 - 5 mm

**9.2 Autres informations**

**Propriétés comburantes:** non applicable

**Taux d'évaporation:** non applicable

**RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité:** Contact avec des matières incompatibles. Sources d'inflammation. Exposition à la chaleur.

**10.2 Stabilité chimique:** Ce produit est stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:** Polymérisation dangereuse peu probable.

**10.4 Conditions à éviter:** Éviter l'exposition à la chaleur et le contact avec les comburants forts. Éviter de traiter cette matière à des températures supérieures à 300 °C

(572 °F).

- 10.5 Matières incompatibles:** Comburants forts. Les solvants organiques, l'éther, l'essence, les huiles lubrifiantes, les hydrocarbures chlorés peuvent réagir avec le polyéthylène et le détériorer. La matière en poudre peut former des mélanges explosifs avec l'air. Le risque d'explosion poussière-air est accentué en présence de vapeurs inflammables.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux:** Lors de la décomposition, le polyéthylène peut émettre divers oligomères, cires et hydrocarbures oxygénés, ainsi que du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de petites quantités de vapeurs organiques (par ex., aldéhydes, acroléine). L'inhalation de ces produits de décomposition peut être dangereuse.

## RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

- Inhalation:** Lors du traitement, les émanations thermiques et l'inhalation de particules fines peuvent provoquer une irritation respiratoire.
- Contact avec la Peau:** Lors du traitement, un contact avec de la poudre ou des particules fines peut provoquer une irritation mécanique. Le produit fondu provoque des brûlures thermiques.
- Contact oculaire:** Lors du traitement, un contact avec de la poudre ou des particules fines peut provoquer une irritation mécanique. Le produit fondu provoque des brûlures thermiques.
- Ingestion:** L'ingestion de ce produit est une voie d'exposition improbable.

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

- Inhalation:** Irritation respiratoire
- Contact avec la Peau:** Irritation mécanique. Brûlures thermiques. Irritation négligeable de la peau sur la base de la structure chimique (polymère).
- Contact oculaire:** Irritation mécanique. Brûlures thermiques. Peut provoquer une gêne oculaire légère et passagère.
- Ingestion:** N'est pas présumé avoir des effets néfastes en cas d'ingestion.

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

- Ingestion**  
**Produit:** DL 50: > 5.000 mg/kg (estimé)
- Contact avec la peau**  
**Produit:** Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

**Inhalation**

**Produit:** Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

**Toxicité à dose répétée**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Corrosion ou Irritation de la Peau**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Blessure ou Irritation Grave des Yeux**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Mutagenicité des Cellules Germinales****In vitro**

**Produit:** Aucun effet génétique n'est connu ou n'a été signalé.

**In vivo**

**Produit:** Aucun effet génétique n'est connu ou n'a été signalé.

**Cancérogénicité**

**Produit:** Non classé

**Toxicité pour la reproduction**

**Produit:** Aucun effet sur la reproduction n'est connu ou n'a été signalé.

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Risque d'Aspiration**

**Produit:** Non classé.

**11.2 Informations sur les dangers pour la santé****Perturbation endocrinienne**

**Produit:** La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU);

**Autres dangers**

**Produit:** Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 12 — Informations écologiques**

**Informations générales:** Les résines SURPASS® devraient être inertes dans l'environnement. Elles

flottent sur l'eau et ne sont pas biodégradables. Elles ne devraient pas se bioconcentrer (s'accumuler dans la chaîne alimentaire) en raison de leur poids moléculaire élevé. Les granulés SURPASS® ne devraient pas être toxiques en cas d'ingestion, mais ils peuvent présenter un risque d'étouffement s'ils sont ingérés par les oiseaux ou la faune aquatiques.

## 12.1 Toxicité

### Toxicité aiguë

#### Poisson

Produit: CL 50 (96 h): > 100 mg/l

#### Invertébrés Aquatiques

Produit: CE50 (Daphnia magna, 48 h): > 100 mg/l

#### Toxicité pour les plantes aquatiques

Produit: CE50 (72 h): > 100 mg/l

### Toxicité chronique

#### Poisson

Produit: NOEC : > 100 mg/l

#### Invertébrés Aquatiques

Produit: NOEC : > 100 mg/l

#### Toxicité pour les plantes aquatiques

Produit: NOEC : > 100 mg/l

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Biodégradation

Produit: Ne se dégrade pas rapidement. Dans des conditions d'oxydation optimales, >99 % du polyéthylène demeure intact après avoir été exposé à une action microbienne. Le produit change lentement (devient fragile) en présence de rayons solaires, mais ne se décompose pas complètement. Il a été constaté que ce produit, enfoui dans une décharge, restait stable au fil du temps. Aucun produit de dégradation toxique connu n'est produit.

### Rapport DBO/DCO

Produit: Aucune information disponible.

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

### Facteur de Bioconcentration (BCF)

Produit: Les pastilles peuvent s'accumuler dans le système digestif des oiseaux et des organismes aquatiques, provoquant des blessures, voire la mort par athrepsie.

### Coefficient de Partage n-octanol/eau (log Kow)

Produit: non applicable

## 12.4 Mobilité dans le sol:

Persistance biologique Le produit n'est pas censé se disperser une fois dans le sol.

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB:

Produit: L'évaluation de PBT ne s'applique pas.

**12.6 Perturbation endocrinienne:**

**Produit:** La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU)

**12.7 Autres effets néfastes:** Les pastilles persistent en milieu aquatique ou terrestre.

**RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Méthodes d'élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination. Les méthodes d'élimination préconisées pour le polyéthylène sont, par ordre de préférence : 1) nettoyer et réutiliser si possible ; 2) communiquer avec un recycleur de plastique ou un courtier en résines pour récupérer et revendre le produit ; 3) incinérer les déchets et récupérer la chaleur et 4) mettre en décharge. **NE PAS TENTER D'ÉLIMINER LE PRODUIT PAR INCINÉRATION NON CONTRÔLÉE.** Il est déconseillé d'entreprendre de brûler des articles en plastique dans les décharges.

**Emballages Contaminés:** Consulter les réglementations environnementales régionales, nationales et locales avant l'élimination.

**RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport****ADR**

Non réglementé.

**IMDG**

Non réglementé.

**IATA**

Non réglementé.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC:** non applicable

**RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

**Règlements UE**

**Règlement 1005/2009/CE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I, Substances réglementées:** aucune

**Règlement 1005/2009/CE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe II, Nouvelles substances:** aucune

**RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 (REACH), ANNEXE XIV LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION:** aucune

**Règlement (CE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte), et ses modifications:** aucune

**UE. Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), Annexe II, L 334/17:** aucune

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 1 et ses modifications:** aucune

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 2 et ses modifications:** aucune

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 3 et ses modifications:** aucune

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et ses modifications:** aucune

**UE. Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (SVHC), REACH:** aucune

**Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation:** aucune

**Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.:** aucune

**Directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.:** aucune

**UE. Directive 2012/18/UE (SEVESO III) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et ses modifications:** non applicable

**RÈGLEMENT (CE) No 166/2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, ANNEXE II: Polluants:** aucune

**Directive 98/24/CEE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail:** aucune

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Non requise. Ce produit est conforme aux exigences d'enregistrement du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. Les substances des composants ont été dûment enregistrées ou sont exemptées de l'enregistrement. Ceci couvre les importateurs de l'UE inclus dans le système de classification des représentants exclusifs de NOVA Chemicals.

## RUBRIQUE 16 — Autres informations

**Informations de révision:** 03.06.2021: Mise à jour de la fiche de données de sécurité

### Références

PBT PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.  
vPvB vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.

**Principales références de la littérature et sources de données:** Disponibles sur demande.

**Texte des mentions H dans les sections 2 et 3:** aucune

**Informations de formation:** Des renseignements pertinents sur la sécurité lors de la manipulation, du stockage et du traitement du produit doivent être communiqués aux employés

sur la base de tous les renseignements existants.

**Autres informations:**

L'exposition aux produits de combustion et de décomposition dangereux, telle que décrite dans les sections 5 et 10 de la fiche signalétique, peut être liée à divers effets aigus et chroniques sur la santé. Ces effets comptent l'irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures due principalement aux aldéhydes, les difficultés respiratoires, la toxicité systémique sur le foie et les reins, et les effets sur le système nerveux central.

NOVA Chemicals a suivi l'exposition des employés aux émissions durant le traitement du polyéthylène à l'échelle commerciale. Il a été déterminé que les concentrations de produits de décomposition dangereuse étaient bien inférieures aux limites établies pour l'exposition sur le lieu de travail. La publication " Quantitation of Employee Exposure to Emission Products Generated by Commercial-Scale Processing of Polyethylene " (Quantitation du niveau d'exposition des employés aux émissions de produits générés par le traitement du polyéthylène à l'échelle industrielle) est disponible dans la revue Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 56:809-814 (1995) et " Quantification of Emission Compounds Generated During Commercial-Scale Processing of Advanced SCLAIRTECH™ Polyethylene " (Quantification des composés d'émission générés par le traitement du polyéthylène avancé SCLAIRTECHMC à l'échelle industrielle) est disponible dans le Journal of Plastic Film & Sheeting, volume 26, numéro 2, avril 2010.

Pour tout renseignement sur la ventilation pour le contrôle des contaminants atmosphériques volatils provenant du polyéthylène, veuillez demander un exemplaire de la publication de NOVA Chemicals intitulée " Ventilation Guidelines for Heat-Processing Polyethylene Resins ".

Pour tout renseignement complémentaire sur le déchargement des wagons-trémies contenant des résines plastiques, se reporter à la publication de NOVA Chemicals intitulée " Hopper Car Unloading Guide " (Guide de déchargement des wagons-trémies).

Pour tout renseignement sur les propriétés de traitement, la sélection des types de résine SURPASS, se reporter aux fiches de données des produits SURPASS disponibles sur notre site Internet sous la rubrique Produits et services : <http://www.novachemicals.com>.

Pour tout renseignement complémentaire sur la prévention des pertes de granulés, se reporter à la documentation et aux ressources publiées par l'industrie des plastiques, sous la rubrique " Operation Clean Sweep ", maintenant disponible sur le site <http://www.opcleansweep.org/>.

Fines particules et poussières de polyéthylène listées comme poussières combustibles de Classe 1 par la National Fire Protection Association (voir NFPA-68, Tableau F.1 (e)). Pour de plus amples renseignements sur la maîtrise de l'électricité statique et la minimisation des dangers potentiels d'accumulation de poussières et des incendies, consulter la norme NFPA - 654, " Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids, 2013 Edition ".

Des tests d'explosivité ont été menés sur une résine SURPASS® avec une  $P_{max} = 5,2$  bar,  $K_{st} = 13$  (bar m/s) et une énergie minimale d'inflammation (EMI) = 1 000-10 000 ; classe d'explosion des poussières = St 1 ; ces données ont été obtenues pour le polyéthylène avec une taille de particules finales de 100 % <250 um et une teneur en humidité comprise entre 0 et 0,2 %. Des résultats similaires sont anticipés pour les autres types de résines de polyéthylène SURPASS®.

Pour tout renseignement spécifique sur les types de résines SURPASS y compris les déclarations de conformité pour le contact avec les aliments, communiquer avec le représentant ou consulter les fiches de données sur le polyéthylène de NOVA Chemicals.

**Sigles/Légende:**

ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux; ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; ADR/RID = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses; ARA = Appareil respiratoire autonome; CAS = Chemical Abstracts Service; CE50 = Concentration efficace 50 %; CEE = Communauté économique européenne; CIRC = Centre international de recherche sur le cancer; CL50 = Concentration létale 50 %; DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft; DL50 = Dose létale 50 %; EPI = Équipement de protection individuelle; FS = Fiche signalétique; GHS = Système harmonisé mondial de classement et d'étiquetage des produits chimiques; IATA = Association internationale pour le transport aérien; IMDG = Transport maritime international des marchandises dangereuses; IMO = International Maritime Organization; Kow = Coefficient de partage octanol/eau; LEP = Limite d'exposition professionnelle; LIE = Limite inférieure d'explosivité; LII = Limite inférieure d'inflammabilité; LLV = Limite plafond (poussières, Suède); LSE = Limite supérieure d'explosivité; LSI = Limite supérieure d'inflammabilité; MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail; NCEC = Centre national d'urgence chimique; NFPA = National Fire Protection Association; NTP = Programme de toxicologie national; OACI = Organisation de l'aviation civile internationale; PNOC = Particules non classées autrement; REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substance; RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses; SADT = Température de décomposition auto-accélérée; STEL = Limite d'exposition à court terme; TLV = Seuil limite; TWA = Moyenne pondérée dans le temps; UE = Union européenne; VLA-ED = Valeur limite d'exposition quotidienne; VLE = Valeur limite d'exposition

**Date de Publication:** 03.06.2021**FDS n°:** NOVA-0031A

**Avis de non-responsabilité:** BIEN QUE LES INFORMATIONS MENTIONNÉES DANS CE DOCUMENT SOIENT DE BONNE FOI, BASÉES SUR DES INFORMATIONS JUGÉES FIABLES AU MOMENT DE LA RÉDACTION DE CE TEXTE, **NOVA CHEMICALS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX INFORMATIONS OU PRODUITS/MATIÈRES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ET DÉMENT EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES (Y COMPRIS TOUTES CELLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION OU L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER). L'ABSENCE DE CONTREFAÇON DE QUELCONQUES BREVETS DÉTENUS PAR NOVA CHEMICALS OU PAR D'AUTRES NE PEUT PAS ÊTRE PRÉSUMÉE. CES RENSEIGNEMENTS SONT SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS. VEUILLEZ OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CETTE FS AUPRÈS DE NOVA CHEMICALS. NOVA CHEMICALS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE FICHE DE SIGNALÉTIQUE OBTENUE AUPRÈS DE TIERS.**

**SAUF ACCORD SPÉCIFIQUE À CET EFFET, NOVA CHEMICALS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR L'USAGE, LE TRANSPORT, L'ENTREPOSAGE, LA MANUTENTION OU L'ÉLIMINATION DES PRODUITS/MATIÈRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENTE FICHE SIGNALÉTIQUE.**



est une marque déposée de NOVA Brands Ltd; authorized use/utilisation autorisée.

**SURPASS® est une marque déposée de NOVA Chemicals Corporation au Canada et de NOVA Chemicals (International) S.A. partout ailleurs; authorized use/utilisation autorisée.**

**SCLAIRTECH™ est une marque de commerce de NOVA Chemicals.**